

## KGSV 72 Xact SYM (612216000) Kapówka karton; z funkcją posuwu

Nr kat. 612216000  
EAN 4007430296467



Zdjęcie zastępcze



- Niepowtarzalne, opatentowane połączenie pilarki do paneli z funkcją posuwu i precyzyjnej pilarki do listew z regulowanym symetrycznie układem ograniczników
- Szybkie i precyzyjne cięcia pod skosem bez przeliczania i mierzenia dzięki łatwemu odwzorowaniu kąta z kątownika nastawnego na układzie ograniczników
- Kompaktowa funkcja posuwu do obróbki szerokich elementów do 305 mm - nie jest potrzebne miejsce za pilarką
- Maksymalna swoboda pracy dzięki obustronnie obracalnemu stołowi i pochylanej dwukierunkowo głowicy pilarki
- Laser emitujący dwie linie dokładnie wskazuje linię cięcia z lewej i prawej strony piły tarczowej
- Regulacja prędkości obrotowej umożliwiająca szerokie spektrum zastosowań, np. do cięcia profili aluminiowych i tworzyw sztucznych
- Piła tarczowa »multi cut« (zęb płaski/trapezowy) gwarantuje wysoką jakość cięcia i długą trwałość, np. podczas cięcia paneli podłogowych lub profili aluminiowych
- Kompaktowy przedstawiciel "wagi lekkiej" z ergonomicznymi uchwytami do przenoszenia, idealny do mobilnych zastosowań
- Efektywne odsysanie wiórów przez zintegrowane gniazdo ssące
- Szybkie i precyzyjne ustawianie kątów używanych najczęściej podczas pracy dzięki punktom zapadkowym
- Światło robocze LED do oświetlenia obszaru cięcia (zasilanie sieciowe, nie wymaga baterii)
- Wysokie, przesuwane bocznie ograniczniki do bezpiecznego piłowania
- Ogranicznik głębokości umożliwia wykonywanie rowków
- Łatwa wymiana piły tarczowej dzięki blokadzie wrzeczona bez konieczności demontowania osłony

**Dane techniczne****Parametry**

Wymiary	660 x 540 x 415 mm
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 / 215 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°	72 / 42 mm
Grubość cięcia 90°/90°	305 x 72 mm
Grubość cięcia 45°/45°	215 x 42 mm
Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo	50 / 50 °
Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo	47 / 47 °
Piła tarczowa	216 mm
Moc znamionowa S1 100%	1500 W
Moc znamionowa S6 20%	1800 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2200 - 6300 /min
Prędkość cięcia	25 - 70 m/s
Ciężar	18.3 kg
Długość kabla	3 m

**Emisja hałasu**

Poziom ciśnienia dźwięku	84 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	97 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

**Zakres dostawy**

Piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)

2 zintegrowane poszerzenia stołu

Kątownik nastawny

Zacisk do mocowania obrabianego elementu

Klucz do wymiany piły tarczowej

Zwijacz przewodu